

# Les GAMMES

## LA GAMME CLASSIQUE Moteurs automobiles



Désignation	Spécifications	Codes	Cdts
<b>CASTROL GTX ULTRACLEAN 10W40</b> Fuel economy. Protection inégalable de tous les composants lubrifiés du moteur même lors de conduites extrêmes. Optimisation des performances du moteur sous tout régime. Réduction de la consommation d'huile et de carburant.	ACEA A3/B4 API SL/CF MB 229.1 VW 501 01 / 505 00 FIAT 9.55535-D2	514914	208 L
		514913	20 L
		514912	4 x 5 L
		514911	12 x 1 L
		490191	VRAC
<b>MAGNATEC 5W40 C3</b> Fuel economy. Haute protection anti-usure de tous les composants du moteur soumis à lubrification du moteur à chaud ou à froid. Réduction de l'accumulation des cendres. Optimisation des performances du moteur et réduction des consommations.	ACEA A3/B3 A3/B4, C3 API SN/CF OPEL DEXOS 2 MB 229.31 RENAULT RN 0700 / RN 0710 VW 502 00 / 505 00 BMW LONGLIFE 04	490146	208 L
		514984	20 L
		504656	4 x 5 L
		504686	12 x 2 L
		490189	VRAC
<b>MAGNATEC 5W40 DPF</b> Fuel economy. Haute protection anti-usure de tous les composants du moteur soumis à lubrification du moteur à chaud ou à froid. Réduction de l'accumulation des cendres. Optimisation des performances du moteur et réduction des consommations.	ACEA C3, API SN/CF BMW LONGLIFE 04 OPEL DEXOS 2 FORD WSS-M2C-917A* MB 229.31 VW 502 00 / 505 00 / 505 01	514986	20 L
		490123	4 x 5 L
		490107	12 x 2 L
<b>EDGE TITANIUM 5W40</b> Fuel economy. Haute protection anti-usure de tous les composants du moteur soumis à lubrification du moteur à chaud ou à froid. Réduction de l'accumulation des cendres. Optimisation des performances du moteur et réduction des consommations.	ACEA C3 / API SN BMW LONGLIFE 04 OPEL DEXOS 2 FORD WSS-M2C-917A MB 229.31 / 229.51 RENAULT RN 0700 / RN 0710 VW 502 00 / 505 00 / 505 01	511118	208 L
		511311	60 L
		514981	20 L
		511117	4 x 5 L
		511116	12 x 1 L
<b>EDGE 5W30 LL</b> Fuel economy. Réduction de l'accumulation des cendres dans le filtre à particules. Haute protection anti-usure et allongement des intervalles de vidange.	ACEA C3 MB 229.31 / 229.51 PORSCHE C30 VW 504 00 / 507 00	513718	208 L
		513717	60 L
		514980	20 L
		513716	4 x 5 L
		513715	12 x 1 L
<b>EDGE 5W30 C3</b> Fuel economy et technologie "Low Saps" haute protection anti-usure et allongement des intervalles de vidange.	ACEA C3 API SN/CF BMW LONGLIFE 04 OPEL DEXOS 2 MB 229.31/229.51 RN 0700/RN 0710 VW 502 00/505 00/ 505 01	513713	208 L
		513712	60 L
		514979	20 L
		513711	4 x 5 L
		513710	12 x 1 L
		513714	VRAC
<b>MAGNATEC STOP START 0W30 D</b> Forme un film de protection permanent même dans les phases les plus critiques de conduites, comme les arrêts-démarrages fréquents. Elles ont fait leur preuves pour réduire l'usure générée par la conduite urbaine.	FORD WSS-M2C950-A	514510	4 x 5 L
		514507	12 x 1 L
<b>MAGNATEC STOP START 5W20 E</b> Forme un film de protection permanent même dans les phases les plus critiques de conduites, comme les arrêts-démarrages fréquents. Fuel economy. Dédié aux moteurs Ford EcoBoost mécaniques améliorant ainsi les performances. Haute protection anti-usure.	FORD WSS-M2C948-B	514505	12 x 1 L

\* répond aux exigences de la norme



# LA GAMME CLASSIQUE

## Moteurs automobiles



Désignation	Spécifications	Codes	Cdts
<b>MAGNATEC STOP START 5W30 C2</b> Forme un film de protection permanent même dans les phases les plus critiques de conduites, comme les arrêts fréquents.	ACEA C2 API SN PSA B71 2290 FIAT 9.55535-S1	514514	208 L
		514508	4 x 5 L
		514511	12 x 2 L
<b>MAGNATEC STOP START 5W30 A5</b> Protection accrue du moteur qui améliore et prolonge son efficacité.	ACEA A1/B1, A5/B5 API SN/CF FORD WSS-M2C913-A M2C913-B / M2C9913-C M2C913-D ILSAC GF-4	514982	20 L
		514509	4 x 5 L
		514506	12 x 1 L
<b>CASTROL GTX 5W30 C4</b> Fuel economy. Conçu pour les moteurs diesels Renault équipés de FAP. Réduction de l'accumulation de cendres dans le FAP. Haute protection anti-usure	ACEA C4 RENAULT RN 0720 MB 229.31 / 226.51	514529	208 L
		514985	20 L
		514528	4 x 5 L
		514527	12 x 1 L
<b>EDGE TITANIUM 0W30</b> Fuel economy Extrême et "Low Saps". Excellente protection contre l'usure et dépasse la nouvelle norme API SN. Prévention des dépôts sur les pistons.	ACEA C3, API SN BMW LONGLIFE 04 OPEL DEXOS 2 MB 229.31 / 229,51 RENAULT RN 0700 / RN 0710 VW 502 00/507 00	511307	208 L
		511306	60 L
		514978	20 L
		511112	4 x 5 L
		511111	12 x 1 L
<b>EDGE TITANIUM 0W40</b> Fuel economy Extrême et technologie "Low Saps". Réduction de la consommation et démarrage à froid facilité. Réduction de l'accumulation des cendres dans le filtre à particules.	ACEA C3 , API SN BMW LONGLIFE 04 OPEL DEXOS 2 MB 229.31 / 229,51 RENAULT RN 0700 / RN 0710 VW 502 00 / 505 00 PORSCHE A40 FIAT 9.55535-S2	511115	208 L
		511310	60 L
		511114	4 x 5 L
		511113	12 x 1 L
<b>EDGE 10W60 SUPERCAR</b> Conçu pour la compétition. Excellente protection contre l'usure des moteurs de compétition. Performance optimale même lors de conditions d'utilisation extrême.	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW HOMOLOGUÉ POUR LES SÉRIES M VW 501 01 / 505 00	515159	208 L
		514517	60 L
		514516	4 x 5 L
		514515	12 x 1 L

## Classification ACEA C

Les préconisations des constructeurs pour véhicules avec FAP	
FORD / VOLVO	<b>A5/B5</b>
LAND ROVER / JAGUAR	<b>C1</b>
ALFA ROMEO / CITROËN / FIAT / HONDA / LANCIA / LEXUS PEUGEOT / SUBARU / TOYOTA	<b>C2</b>
AUDI / BMW / CADILLAC / CHEVROLET / CHRYSLER / HYUNDAI JEEP / KIA / MAZDA / MERCEDES / MINI / MITSUBISHI / OPEL PORSCHE / SAAB / SEAT / SKODA / SMART / DODGE / VW	<b>C3</b>
DACIA / INFINITI / NISSAN / RENAULT / SUZUKI	<b>C4</b>

**C4** ne peut pas remplacer C1 OU C2

**C4** peut remplacer C3 uniquement

**504.00/507.00** couvre 505.01

**A** = moteur Essence VL

**B** = Moteur Diesel VL

**C** = Moteur Diesel avec FAP

**E** = Moteur Diesel PL (+ Tp/Agri)

